

Echelles à coulisse à corde double avec stabilisateurs



Idéal pour une utilisation intensive sur chantiers et milieux industriels • Glissière positionnée à l'intérieur de l'échelle qui évite tout risque de pincement lors du coulissement des plans et garantit une grande rigidité de l'échelle même sur les grandes longueurs • Entraxe échelons 250 mm pour + de confort et une meilleure position de travail

Descriptif technique

Echelons carrés de 26mm à picots reliefs antidérapants • Cordage(s) traité anti UV positionné(s) sur les côtés dégageant le passage • Roulettes Ø 80 sur plan supérieur pour faciliter la mise en place • Système de blocage par inertie du plan dès que l'on relâche la corde • Patins antidérapants aux extrémités • Base rapportée télescopique (1200 mm max.) • Certains modèles peuvent être équipés de stabilisateurs latéraux (nous consulter).

Pièces détachées

Toutes les parties et les pièces usagées de votre échelle peuvent être remplacées (plan, corde, patins...), nous consulter.

Référence	fermée	déployée	échelons	Poids kg
ACF2*300S	3,00 m	5,00 m	2 X 11	22
ACF2*350S	3,50 m	6,00 m	2 X 13	23
ACF2*400S	4,00 m	7,00 m	2 X 15	25
ACF2*450S	4,50 m	7,75 m	2 X 17	28
ACF2*500S	5,00 m	8,75 m	2 X 19	33
ACF2*550S	5,50 m	9,75 m	2 X 21	35
ACF2*600S	6,00 m	11,00 m	2 X 23	39
ACF2*700S	7,00 m	13,00 m	2 x 27	52