

# ~~PRO-EURO-MAT~~ SPRL

Toute une gamme de matériel professionnel pour les professionnels du bâtiment

## Echafaudage mobile Typ 4500-A avec stabilisateur

Longueur 2m50 / Largeur 0,85m Conformément DIN EN 1004, classe 3, charge admissible 200 Kg/m<sup>2</sup>

Réf.	Article	4501	4502	4503-A	4504-A	4505-A	4506-A	4507-A	4508-A	4509-A	4510-A	4511-A	Poids Kg
	Hauteur de travail	2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
	Hauteur échaf.	2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
	Hauteur plate-forme	0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
5326	Cadre de départ 0,45x0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7
5323	Cadre 1,00x0,85m		2		2		2		2		2		5,5
5324	Cadre 1,75x0,85m	2											9,0
5321	Cadre 1,50x0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9
5322	Cadre 2,00x0,85m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2
4327	G-C double 2,50x0,50m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5
4335	Plancher 2,50x0,60m	1											18,8
4330	Plancher à trappe 2,50x0,60m		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2
4337	Diagonale 2m93		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8
4340	Lisse 2m50		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
4141-A-L	Plinthe d'alu 2m50		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6
5041-A-ST	Plinthe d'alu 0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9
0051	Roue avec frein et manchon Ø125mm	4											1,5
0052	Roue réglable avec frein Ø200mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Stabilisateur 3m10		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Cadre de montage support 0,50x0,50m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
4340-1	Lisse de montage support 2m50			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
<b>Poids total Kg</b>		48,3	141,6	193,7	204,7	249,9	260,9	306,1	317,1	362,3	373,3	418,5	
<b>Prix total HTVA</b>		<b>753,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>3.034,00</b>	<b>3.236,00</b>	<b>3.884,00</b>	<b>4.086,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>4.936,00</b>	<b>5.584,00</b>	<b>5.786,00</b>	<b>6.434,00</b>	

### Accessoires nécessaires suivant le modèle

0077	Contre-poids 10 kg	10,6 kg	70,00 €
W002	Support 2 éléments complet (paire)	10,2 kg	63,00 €
W001	Fixation murale 2 éléments complet (paire)	10,4 kg	65,00 €

	4501	4502	4503A	4504A	4505A	4506A	4507A	4508A	4509A	4510A	4511A
<b>En intérieur</b>											
Centré sans stabilisateur	0	16	28	36							
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0	0	0							
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>En extérieur</b>											
Centré sans stabilisateur	0	24									
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0									
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	12						

En cas d'installation contre un mur sans stabilisateurs : 1 fixation murale (W001) tous les 4m minimum  
(2 ancrages, 2 raccords, 2 vis avec anneau, 2 chevilles)

 interdit

X Nombre de contre poids (077) nécessaires

