



Echafaudage mobile Typ 2700-A avec stabilisateurs

Longueur 1m90 / Largeur 0,85m Conformément DIN EN 1004, classe 3, charge admissible 200 Kg/m²

Réf.	Article	2701A	2702A	2703A	2704A	2705A	2706A	2707A	2708A	2709A	2710A	2711A	Poids
	Hauteur de travail	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
	Hauteur échaf.	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
	Hauteur plate-forme	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
5326	Cadre de départ 0,45x0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7
5323	Cadre 1,00x0,85m		2		2		2		2		2		5,5
5324	Cadre 1,75x0,85m												9,0
5321	Cadre 1,50x0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9
5322	Cadre 2,00x0,85m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2
2327	G-C double 1,90x0,50m	2	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	4,3
2335	Plancher 1,90x0,60m												14,7
2330	Plancher à trappe 1,90x0,60m	1	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4
2337	Diagonale 2m46	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4
2340	Lisse 1m90		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
2141-A-L	Plinthe d'aluminium 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
5041-A-ST	Plinthe d'aluminium 0,85m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9
0051	Roue avec frein et manchon Ø125mm	4											1,5
0052	Roue réglable avec frein Ø200mm 1000kg		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Stabilisateur 3m10		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Cadre de montage support 0,50x0,50m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
2340-1	Lisse de montage support 1m90		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
0041	Lisse montage télescopique		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,4
Poids total Kg		64,9	146,6	160,8	196,3	235,0	246,0	284,7	295,7	334,4	345,4	384,1	
Prix total HTVA		1.079,00	2.565,00	2.801,00	3.372,00	3.969,00	4.179,00	4.776,00	4.986,00	5.583,00	5.793,00	6.390,00	



Accessoires nécessaires suivant le modèle

0077	Contre-poids 10 kg	10,6 kg	70,00 €
W002	Support 2 éléments complet (paire)	10,2 kg	63,00 €
W001	Fixation murale 2 éléments complet (paire)	10,4 kg	65,00 €

Espace fermé	2701	2702	2703	2704A	2705A	2706A	2707A	2708A	2709A	2710A	2711A
Centré sans stabilisateur	0	16	28	36	40						
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0	0	0	0						
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
En plein air	2701	2702	2703	2704A	2705A	2706A	2707A	2708A	2709A	2710A	2711A
Centré sans stabilisateur	0	20									
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0									
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	0	4					

En cas d'installation contre un mur sans stabilisateurs : 1 fixation murale (W001) tous les 4m minimum
 (2 ancrages, 2 raccords, 2 vis avec anneau, 2 chevilles)



interdit

X Nombre de contre poids (077)
 nécessaires

