



## Echafaudage mobile Typ 6400-A avec 4 stabilisateurs

Longueur 1m90 / Largeur 1,50m Conformément DIN EN 1004, classe 3, charge admissible 200 Kg/m<sup>2</sup>

Réf.	Article	6401-A	6402-A	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A	Poids Kg
	Hauteur de travail	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
	Hauteur échaf.	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
	Hauteur plate-forme	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
6326	Cadre de départ 0,45x0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
6323	Cadre 1,00x1,50m		2		2		2		2		2		8,0
6321	Cadre 1,50x1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8
6322	Cadre 2,00x1,50m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6
2327	G-C double 1,90x0,50m	2	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	4,2
2335	Plancher 1,90x0,60m	1	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	14,7
2330	Plancher à trappe 1,90x0,60m	1	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4
2337	Diagonale 2m46	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4
2340	Lisse 1m90		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
2141-A-L	Plinthe d'alu 1m90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
6341-A-ST	Plinthe d'alu 1,50m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3
0051	Roue avec frein et manchon Ø125mm	4											1,5
0052	Roue réglable avec frein Ø200mm 1000kg		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Stabilisateur 3m10			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Cadre de montage support 0,50x0,50m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
5340-1	Lisse de montage support 1m90		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
0041	Lisse montage télescopique		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,4
<b>Poids total Kg</b>		93,2	148,5	199,5	254,9	313,9	330,1	389,1	405,3	464,3	480,5	539,5	
<b>Prix total HTVA</b>		<b>1.469,00</b>	<b>2.509,00</b>	<b>3.367,00</b>	<b>4.196,00</b>	<b>5.063,00</b>	<b>5.355,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>6.514,00</b>	<b>7.381,00</b>	<b>7.673,00</b>	<b>8.540,00</b>	



## Accessoires nécessaires suivant le modèle

<b>0077</b>	<b>Contre-poids 10 kg</b>	<b>10,6 kg</b>	<b>70,00 €</b>
<b>W002</b>	Support 2 éléments complet (paire)	10,2 kg	<b>63,00 €</b>
<b>W001</b>	Fixation murale 2 éléments complet (paire)	10,4 kg	<b>65,00 €</b>

En intérieur	6401	6402	6403	6404A	6405A	6406A	6407A	6408A	6409A	6410A	6411A
Centré sans stabilisateur	0	0	8	12	16						
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En extérieur	6401	6402	6403	6404A	6405A	6406A	6407A	6408A	6409A	6410A	6411A
Centré sans stabilisateur	0	4	12								
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0	0	0	0	0	0				
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	0	0					

En cas d'installation contre un mur sans stabilisateurs : 1 fixation murale (W001) tous les 4m minimum  
 (2 ancrages, 2 raccords, 2 vis avec anneau, 2 chevilles)



**interdit**

X Nombre de contre poids (077) nécessaires

