



Echafaudage mobile Typ 6600-A avec 4 stabilisateurs

Longueur 2m50 / Largeur 1,50m Conformément DIN EN 1004, classe 3, charge admissible 200 Kg/m²

Réf.	Article	6601-A	6602-A	6603-A	6604-A	6605-A	6606-A	6607-A	6608-A	6609-A	6610-A	6611-A	Poids Kg
	Hauteur de travail	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
	Hauteur échaf.	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
	Hauteur plate-forme	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
6326	Cadre de départ 0,45x1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
6323	Cadre 1,00x1,50m		2		2		2		2		2		8,0
6321	Cadre 1,50x1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8
6322	Cadre 2,00x1,50m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6
4327	G-C double 2,50x0,50m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5
4335	Plancher 2,50x0,60m	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	18,8
4330	Plancher à trappe 2,50x0,60m	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2
4337	Diagonale 2m93	1	2	4	4	6	8	8	8	10	10	12	2,8
4340	Lisse 2m50		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
4141-A-L	Plinthe d'aluminium 2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6
6341-A-ST	Plinthe d'aluminium 1,50m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3
0051	Roue avec frein et manchon Ø125mm	4											1,5
0052	Roue réglable avec frein Ø200mm 1000kg		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Stabilisateur 3m10			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Cadre de montage support 0,50x0,50m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
4340-1	Lisse de montage support 2m50		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
0041	Lisse montage télescopique		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,4
Poids total Kg		105,7	163,4	264,3	280,5	350,2	372,0	436,1	452,3	522,0	538,2	607,9	
Prix total HTVA		1.610,00	2.676,00	4.188,00	4.480,00	5.464,00	5.848,00	6.740,00	7.032,00	8.016,00	8.308,00	9.292,00	



Accessoires nécessaires suivant le modèle

0077	Contre-poids 10 kg	10,6 kg	70,00 €
W002	Support 2 éléments complet (paire)	10,2 kg	63,00 €
W001	Fixation murale 2 éléments complet (paire)	10,4 kg	65,00 €

En intérieur	6601	6602	6603A	6604A	6605A	6606A	6607A	6608A	6609A	6610A	6611A
Centré sans stabilisateur	0	0	4	8	12						
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En extérieur	6601	6602	6603A	6604A	6605A	6606A	6607A	6608A	6609A	6610A	6611A
Centré sans stabilisateur	0	4	12								
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0	0	0	0	0	0				
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	0	0					

En cas d'installation contre un mur sans stabilisateurs : 1 fixation murale (W001) tous les 4m minimum
 (2 ancrages, 2 raccords, 2 vis avec anneau, 2 chevilles)



interdit

X Nombre de contre poids (077) nécessaires

