



## Echafaudage mobile Typ 7500 avec escalier et stabilisateurs

**Longueur 2m50 / Largeur 1,50m** Conformément DIN EN 1004, classe 3, charge admissible 200 Kg/m<sup>2</sup>

Réf.	Article	7502	7504	7506	7508	7510	7512	Poids Kg
	Hauteur de travail	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60	14,10	
	Hauteur échaf.	3,75	5,75	7,75	9,55	10,75	13,25	
	Hauteur plate-forme	2,65	4,60	6,60	8,60	10,60	12,10	
<b>6326</b>	Cadre de départ 0,45x1,50m	2	2	2	2	2	2	5,0
<b>7426</b>	Cadre de départ 2,20x1,50m avec 1 moitié ouverte	1	1	1	1	1	1	15,6
<b>6323</b>	Cadre 1,00x1,50m	2	2	2	2	2	2	8,1
<b>6324</b>	Cadre 1,75x1,50m	1	1	1	1	1	5	13,7
<b>6322</b>	Cadre 2,00x1,50m		2	4	6	8	6	15,6
<b>4327</b>	G-C double 2,50x0,50m	2	3	4	5	6	7	5,5
<b>4335</b>	Plancher 2,50x0,60m	1	1	1	1	1	1	18,8
<b>4330</b>	Plancher trappe 2,50x0,60m	1	2	3	4	5	6	19,3
<b>7530</b>	Plancher à trappe pour escalier 2,50x0,60m	1	1	1	1	1	1	18,5
<b>7590</b>	Escalier 2,50x0,60m / H :2m	1	2	3	4	5	5	26,0
<b>7591</b>	Escalier 2,50x0,60m / H :1,50m						1	26,4
<b>7526</b>	G-C escalier double 2,50m / H :2,00m		1	2	3	4	4	10,7
<b>7528</b>	G-C escalier double 2,50m / H :1,50m						1	9,6
<b>7527</b>	G-C escalier double pour sortie 2,50m	1	1	1	1	1	1	8,7
<b>241560-3-A</b>	Rampe alu contour de marche		1	2	3	4	5	3,5
<b>4337</b>	Diagonale 2,93m	1	2	3	4	5	6	2,8
<b>4340</b>	Lisse 2,50m	2	1	1	1	1	1	2,5
<b>4141-A-L</b>	Plinthe d'aluminium 2m50	2	2	2	2	2	2	4,6
<b>7541-A-ST</b>	Plinthe d'aluminium 1m50	2	2	2	2	2	2	3,3
<b>0052</b>	Roue réglable avec frein Ø200mm 1000kg	4	4	4	4	4	4	5,6
<b>0063-1</b>	Stabilisateur 3m10			4	4	4	4	7,8
<b>5475-1</b>	Cadre de montage support 0,50x0,50m		1	1	1	1	1	1,9
<b>0041</b>	Lisse de montage télescopique		2	2	2	2	2	3,4
<b>Poids total Kg</b>		200,6	311,2	441,4	540,4	639,4	730,1	
<b>Prix total HTVA</b>		<b>3.140,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>7.354,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>10.706,00</b>	<b>12.268,00</b>	



## Accessoires suivant le modèle

<b>0077</b>	<b>Contre-poids 10 kg</b>	<b>10,6 kg</b>	<b>70,00 €</b>
<b>W002</b>	Support 2 éléments complet (paire)	10,2 kg	63,00 €
<b>W001</b>	Fixation murale 2 éléments complet (paire)	10,4 kg	65,00 €

En intérieur	7502	7504	7506	7508	7510	7512
Centré sans stabilisateur	0	4				
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0	0	0		
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	0	0	0	0
En extérieur	7502	7504	7506	7508	7510	7512
Centré sans stabilisateur	4					
Centré sans stabilisateur avec fixation mural > H=2m	0	0	0			
Centré avec 4 stabilisateurs	0	0	4			

En cas d'installation contre un mur sans stabilisateurs :

1 fixation murale (W001) tous les 4m minimum

(2 ancrages, 2 raccords, 2 vis avec anneau, 2 chevilles)



**interdit**

X Nombre de contre poids (077)  
nécessaires

