

Système de mise à longueur sans fil KSS 50 18 M bl en coffret de transport

Référence.: 919301

Code EAN: 4032689200231

► en coffret de transport TK, version métallique
(LxLxÉ) 785x320x285 mm



Caractéristiques

Profondeur de coupe avec règle de 0°	0 - 52 mm
Profondeur de coupe avec règle à 45°	0 - 42 mm
Profondeur de coupe sans règle à 0°	0 - 58 mm
Profondeur de coupe sans règle à 45°	0 - 48 mm
Plage de pivotement	0 – 45 °
Longueur de coupe	407 mm
Coupes angulaires	-60 – +60 °
Vitesse nominale à vide	4450 tr/min
Poids avec règle	5,7 kg
Batterie	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh, Li-Ion

Accessoires standards

- 1 Clé à six pans 5 mm; Réf. 093034
- 1 Dispositif de guidage 400; Réf. 204010
- 1 Sac à poussière; Réf. 206921
- 2 Batterie puissante 18 M 99, 18V, 99 Wh (Li-HD); Réf. 094438
- 1 Chargeur rapide APS 18 M; Réf. 094453

Exemples



La graduation bien lisible permet d'obtenir des angles d'une très grande précision.



La goupille d'arrêt fixe et la butée réglable permettent que le système puisse être utilisé pour des coupes d'angle de $+60^\circ$ à -60° .



Légères, les variantes 18 V sont les compagnons idéaux pour le chantier. La technologie innovante de batterie haute performance se caractérise par son autonomie et son incroyable puissance.



Grâce à la graduation angulaire de grande dimension, des coupes en onglet parfaitement ajustées peuvent être réalisées. Comme ici à l'exemple d'un bardage.

Applications

- ▶ Coupes de mises à longueur avec dispositif de guidage
- ▶ Coupes longitudinales et en biais
- ▶ Coupes en plongée, découpes et joints creux à partir de 13 mm
- ▶ Ex. de matériel: panneaux, portes, plans de travail, parquets et stratifiés, bois massif

Avantages

- ▶ Les accessoires des machines de reseau MAFELL (p.ex. lames des scies) peuvent être utilisés.
- ▶ Flexible comme jamais – le système de mise à longueur avec batterie de 18 V permet de travailler loin de chaque prise de courant.
- ▶ Par simple pression d'un bouton, la machine peut être séparée de la règle de guidage et utilisée avec toutes les possibilités d'application de la K 55 cc.

Description

Avec leur faible poids et une profondeur de coupe pouvant atteindre 52 mm sur la règle, les nouvelles scies performantes à règle de guidage de MAFELL marquent un tournant, par exemple dans l'aménagement intérieur.

Après chaque coupe, la scie retourne automatiquement dans sa position initiale et permet une longueur de coupe maximale de 407 mm en pleine profondeur de coupe.

Un paquet de puissance et des couples de rotation élevés ont désormais un nom: CUprex, le moteur de haute capacité avec mécanisme électronique numérique à puissance optimisée et nouvelle commande technique. La vitesse de rotation peut être progressivement réglée en fonction des différents matériaux et applications.

Plus besoin de dévisser le couteau diviseur – le FLIPPKEIL vous offre un confort optimal lors d'une coupe plongeante et une grande sécurité d'utilisation.

Accessoires / Outils



Règle de guidage F 80
longueur 0,8 m



Règle de guidage F 160
longueur 1,6 m



Règle de guidage F 310
longueur 3,1 m



Dispositif de guidage 770
longueur de coupe 770 mm



Système d'aspiration MAFELL Aerofix F-AF 1
avec règle de guidage 1,3 m, adaptateurs pour en haut et en bas, tuyau flexible



Housse de transport F 160
pour règles de guidage jusqu'à une longueur de 1,6 m



Lot housse de transport
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse de transport



Profil anti-dérappant emballé F-HP
6,8M
longueur 6,8 m



Serre-joint F-SZ 100MM
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce à usiner



Guide inférieur MF-UA



Lame de scie au carbure
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 dents, WZ, pour une utilisation universelle dans le bois



Lame de scie au carbure
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 56 dents, WZ, pour coupes transversales dans le bois



Batterie-PowerStation APS 18 M
18 V



Règle de guidage F 110
longueur 1,1 m



Règle de guidage F 210
longueur 2,1 m



Pièce de raccordement F-VS
pour raccorder deux règles de guidage



Butée angulaire F-WA



Tuyau flexible FXS-L
jusqu'à longueur 3,2 m



Lot housse de transport
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse de transport



Embouts F-EK
2 pièces



Pare-éclats F-SS 3,4M
longueur 3,4 m



Guide parallèle K55-PA



Lame de scie au carbure
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 16 dents, WZ, pour coupes longitudinales dans le bois



Lame de scie au carbure
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 32 dents, WZ, pour coupes fines dans le bois



Batterie-PowerTank 18 M 99
Li-Ion, 18V, 99 Wh (Li-HD)



Batterie-PowerStation APS 18M+
Chargeur rapide

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de