

Système de forage à sec à 2 vitesses avec micro-percussion  
jusqu'au Ø 250 mm

# BDB 8295

Avec support



## AVANTAGES PROFESSIONNELS

**Contrôle électronique** empêchant les surcharges, pour un redémarrage immédiat du moteur après arrêt

**Faibles coûts d'exploitation** grâce au débrayage électronique et mécanique, car le limiteur de couple qui protège la machine est pratiquement sans usure grâce au système de commande électronique

**Gestion électronique assurant le démarrage progressif** et indicateur LED pour des performances de perçage optimales

## SYSTÈME DE FORAGE À SEC DIAMANTÉ POUR FORAGE DE HAUTE PRÉCISION DANS LE BÉTON ARMÉ JUSQU'AU Ø 250 MM

- Système de forage à sec à faible vibration pour des trous précis et aux dimensions exactes
- Fonction de micro-percussion activable pour accélérer la progression dans les matériaux durs et pour éliminer la poussière de perçage des segments diamantés
- Boîte d'engrenage à 2 vitesses avec lubrification spéciale haute performance

| SÉLECTEUR | PUISSANCE | COUPLE | VITESSE  | PERÇAGE Ø    | EMMANCHEMENT   | FRÉQUENCE DE PERCUSSION | POIDS   |
|-----------|-----------|--------|----------|--------------|----------------|-------------------------|---------|
| 1 vitesse | 2 200 W   | 60 Nm  | 480 t/mn | 120 – 250 mm | 1/2" et 1 1/4" | 9 600 c/mn              | 6,02 kg |
| 2 vitesse | 2 200 W   | 28 Nm  | 940 t/mn | 52 – 120 mm  | 1/2" et 1 1/4" | 18 800 c/mn             |         |

**BDB 8295**

|                                                                                                                         | Réf.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Système de forage à sec diamanté BDB 8295 avec support BST 450 (sans coffret de transport)                              | 10024 |
| Moteur de forage BDB 8295 (sans coffret de transport)                                                                   | 9842  |
| Support PRO BST 450 sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm)                                                              | 6744  |
| Support de perçage BST 420 avec base à chevilles en acier et kit de montage, sans cale d'écartement (jusqu'au Ø 250 mm) | 7444  |
| Plaque de mise à vide pour support avec kit de montage                                                                  | 73312 |
| Pompe de mise à vide avec 5 m de tuyau d'aspiration                                                                     | 46771 |
| Étais extensible de 1,70 m à 3,00 m                                                                                     | 65953 |
| Plaque de montage rapide                                                                                                | 9160  |

Vous pouvez trouver les couronnes diamantées à sec à la page 111.



**Support**  
BST 450 Professionnel



**Support**  
BST 420



**Étais**



**Pompe de mise à vide**