

Foreuse à sec diamantée à micro-percussion

BDB 822A

BDB 823

Sans support



Photo non contractuelle

FOREUSE À SEC DIAMANTÉE POUR PERÇAGE D'ENCASTREMENT JUSQU'AU Ø 150 MM

- Moteur 1 800 watts puissant et vitesse optimale pour un perçage d'encastrement rapide dans les matériaux les plus durs
- Fonction de micro-percussion activable pour une progression plus rapide tout en protégeant les segments diamantés pour une durée de vie plus longue du trépan ou de la couronne à sec diamantée
- Démarrage progressif pour centrage intégré
- Aucun réglage nécessaire pour rétracter l'axe de centrage

AVANTAGES PROFESSIONNELS

Fonctionnement sécurisé grâce au système Safety Tronic haute performance, unique au monde

Contrôle électronique empêchant les surcharges, pour un redémarrage immédiat du moteur après arrêt

Faibles coûts d'exploitation grâce au débrayage électronique et mécanique, car le limiteur de couple qui protège la machine est pratiquement sans usure grâce au système de sécurité électronique

Gestion électronique assurant le démarrage progressif et indicateur LED pour des performances de perçage optimales

Dispositif d'aspiration pour un perçage sans poussière



	PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	PERÇAGE Ø	EMMANCHEMENT	FRÉQUENCE DE PERCUSSION	POIDS
BDB 822	1 800 W	12 Nm	1 800 t/mn	Jusqu'à 90 mm	M18	36 000 c/mn	5,0 kg
BDB 823	1 800 W	19 Nm	1 650 t/mn	Jusqu'à 150 mm	M18	33 000 c/mn	5,2 kg

BDB 822A / BDB 823

	Réf.
Foreuse à sec diamantée BDB 822A sans cloche d'aspiration	65896
Foreuse à sec diamantée BDB 822A avec cloche d'aspiration et coffret de transport	71431
Foreuse à sec diamantée BDB 822A avec adaptateur d'aspiration, axe de centrage et coffret de transport	9867
Foreuse à sec diamantée BDB 823 sans cloche d'aspiration, avec coffret de transport	8318
Adaptateur d'aspiration avec axe de centrage et mandrin, IG M18/AG M16	9652
Axe de centrage de rechange pour adaptateur d'aspiration, IG M18/AG M16	9651
Système de centrage avec foret rétractable, IG M18/AG M16	53199
Cloche d'aspiration avec système de centrage et foret rétractable, IG M18/AG M16	53207
Joint d'étanchéité pour cloche d'aspiration	70821
Foret de centrage de rechange	34587
Pierre à affûter	15453
Trépan orange Ø 68 mm pour béton armé et pierre calcaire haute densité	6374
Trépan orange Ø 82 mm pour béton armé et pierre calcaire haute densité	6263
Trépan bleu Ø 68 mm pour béton et clinker	2394
Trépan bleu Ø 82 mm pour béton et clinker	2402
Trépan orange Ø 68 mm pour briques, briques alvéolaires et béton cellulaire	48330
Trépan orange Ø 82 mm pour briques, briques alvéolaires et béton cellulaire	48322
Trépan Titanium Ø 68 mm pour béton armé et pierre calcaire haute densité (trous d'aspiration à l'arrière)	6378
Trépan Titanium Ø 82 mm pour béton armé et pierre calcaire haute densité (trous d'aspiration à l'arrière)	6376
Trépan Gold Ø 68 mm pour pierre calcaire haute densité (trous d'aspiration à l'arrière)	8057
Trépan Gold Ø 82 mm pour pierre calcaire haute densité (trous d'aspiration à l'arrière)	7629

Pour une configuration avec l'utilisation de couronnes à sec pour la BDB 823 (nous consulter).



Adaptateur d'aspiration



Pierre à affûter



Foret de centrage de rechange

Trépan
BleuTrépan
OrangeTrépan
GoldTrépan
Titanium