

Système de carottage diamant à eau jusqu'au Ø 400 mm

BDB 835

Avec support



AVANTAGES PROFESSIONNELS

Fonctionnement sécurisé grâce au système Safety Tronic hautement performant et unique au monde et à l'interrupteur PRCD

Contrôle électronique empêchant les surcharges, pour un redémarrage immédiat du moteur après arrêt

Faibles coûts d'exploitation grâce au débrayage électronique et mécanique, car le limiteur de couple qui protège la machine est pratiquement sans usure grâce au système de sécurité électronique

Gestion électronique assurant le démarrage progressif et indicateur LED pour des performances de perçage optimales



SYSTÈME DE CAROTTAGE DIAMANT À EAU POUR LE CAROTTAGE DE HAUTE PRÉCISION DANS LA PIERRE EXTRÊMEMENT DURE JUSQU'AU Ø 400 MM

- Puissant carottage à eau avec une puissance continue de 3 000 W et jusqu'à 185 Nm de couple
- Boîte d'engrenage à 3 vitesses avec lubrification spéciale haute performance
- La machine et le support peuvent être installés par un seul opérateur

PUISSANCE	BOÎTE D'ENGRENAGE	COUPLE	VITESSE	PERÇAGE Ø	EMMANCHEMENT	POIDS
3 000 W	1e vitesse	185 Nm	240 t/mn	180 – 400 mm	1/2" et 1 1/4"	12,2 kg
	2e vitesse	107 Nm	480 t/mn	90 – 180 mm		
	3e vitesse	55 Nm	1 100 t/mn	60 – 100 mm		

BDB 835

	Réf.
Système de carottage à eau diamanté BDB 835 avec support BST 420 (sans coffret de transport)	67330
Moteur de perçage BDB 835 (sans coffret de transport)	64030
Support BST 450 PRO sans cale d'écartement (jusqu'au Ø 250 mm)	6744
Support de perçage BST 420 avec base à ancrages en acier, kit de montage, sans cale d'écartement (jusqu'au Ø 250 mm)	7444
Bride de support pour étais	9058
Cale d'écartement jusqu'à 420 mm	71829
Plaque de mise à vide pour support avec kit de montage	73312
Pompe de mise à vide avec 5 m de tuyau d'aspiration	46771
Étais extensible de 1,70 m à 3,00 m	65953
Plaque de montage rapide	9160

Vous pouvez trouver les couronnes de carottage à eau aux pages 112 et 113.



Support
BST 450 Professionnel



Support
BST 420



Étais



Plaque de montage rapide



Cale d'écartement



Pompe de mise à vide



Plaque de mise à vide
pour support