PK 160 A

RVA



APPLICATIONS

- Travaux de démolition
- Transpercements
- Burinage
- Réfection de surfaces

POINTS FORTS

- Se substitue dans de nombreux cas au marteau-piqueur pneumatique
- Haute performance de démolition, poids très léger et parfaitement équilibré
- Travail sans fatigue grâce au dispositif de blocage pour marche en continu
- Mécanisme de percussion pneumatique équilibré de façon optimale pour des travaux précis et une haute fiabilité
- Système anti-vibrations actif (RVA) permettant une utilisation confortable en continue
- Poignée supplémentaire anti-vibrations pouvant être vissée et permettant lors de travaux verticaux une position de travail confortable, ménageant le dos
- Poignée avant en D anti-vibrations
- Affichage LED pour prévision des travaux de services
- Construction compacte et robuste avec des carcasses en aluminium et magnésium
- Mandrin automatique avec système intégré d'amortissement en marche à vide
- Manchon protecteur accroissant la longévité
- Stabilisation électronique de la cadence de frappe
- Régulation progressive de la cadence et de la puissance de frappe à partir de la molette de réglage
- Emmanchement hexagonal 22 mm robuste garant d'une grande longévité
- Exempt d'entretien grâce à une lubrification permanente

RÉFÉRENCE PK 160 A

Équipement standard : Burineur DUSS PK 160 A, poignée avant en D, poignée supplémentaire, tube de graisse, coffret pour la machine et les outils.







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PK 160 A
Puissance absorbée	1300 W
Perf. de burinage dans le béton dur C45/55 avec burin pointu	env. 475 kg/h
Energie libérée par coup	10 - 18 J
Cadence de frappe réglable	1200 - 2200 coups/min
Poids de la machine	9,8 kg
Emmanchement	hexagonal 22 mm
Valeurs d'émission vibratoire lors du	burinage
normal	8,7 m/s²
vertical	7,7 m/s²

Outils et accessoires pour PK 160 A voir page 49.

OUTILS · ACCESSOIRES

PK 160 A · PK 300 A · PK 600

HEXAGONAL 22 MM



BURINS **HEXAGONAL 22 MM**

	Largeur des tranchants mm	Longueur totale mm	RÉFÉRENCE
1 · BURIN POINTU SM			
	-	400	**SM 620**
	-	500	**SM 610**
	-	650	**SM 611**
2 · BURIN PLAT FM			
	28	400	**FM 622**
	28	500	**FM 612**
	28	650	**FM 613**
3 · BURIN LARGE BM			
	50	500	**BM 614**
4 · BURIN BÊCHE SP			
	120	500	**SP 615**
5 · MANCHE DO pour plaques de damage SA et SR			
	-	480	**DO 630**
6 · PLAQUE DE DAMAGE SA, carré			
	150 x 150	-	**SA 631**
7 · PLAQUE DE DAMAGE SR, rond			
	140 (Ø extérieur)	-	**SR 632**
8 · OUTIL D'ENFONCEMENT EE pour tiges d'ancrage et piquets de tente, convient uniquement pour le PK 600			
	60 (Ø intérieur)	200	**EE 633**
9 · OUTIL D'ENFONCEMENT ES pour piquets de terre			
	16 (Ø intérieur)	185	**ES 634**

DISPOSITIF D'ASPIRATION DES POUSSIÈRES
pour travaux de burinage et de démolition.
Plus d'informations voir page 82.
RÉFÉRENCE MASP

Sur demande, DUSS peut réaliser également des outils différant de sa gamme standard.